

PPJRE

## Pied de poteau rond de jardin à enfoncer

*Les pieds de poteaux ronds à enfoncer PPJRE sont préconisés dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures de jardin. Très faciles à démonter, ils sont particulièrement adaptés pour des structures temporaires.*

### Caractéristiques

#### Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 146,
- Épaisseur : 2 mm.

#### Avantages

- Idéal pour les clôtures ayant des poteaux ronds.


### Applications

#### Support

- **Porteur** : terrain meuble ou compact,
- **Porté** : bois massif, lamellé-collé, bois composite,  
...

#### Domaines d'utilisation

- Clôtures de jardin, panneaux, claustras,
- Abris de jardin, bûchers de jardin, carports,
- Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.




PPJRE

Pied de poteau rond de jardin à enfoncer

## Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	D	t	Ø10.5	Corps
PPJRE80/750	81	165	600	2	4	-
PPJRE100/750	101	165	600	2	4	-

PPJRE

**Pied de poteau rond de jardin à enfoncer**

## Mise en oeuvre

### Fixations

#### **Poteau :**

- Boulons Ø10 mm
- Tirefonds LAG Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm

### Mise en garde

**La gamme de jardin ne convient pas pour des applications structurelles soumises à des forces importantes (vent, ...). Les structures doivent également être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force, ...).**

