

**FIRKU****Pointe cannelée tête plate intérieur**

*La pointe cannelée tête plate FIRKU est principalement utilisée pour la réalisation de charpente en intérieur.*

## Caractéristiques

### Matière

- Acier non traité, sans protection

### Avantages

- Forme cannelée : fend moins le bois qu'une pointe de profil rond ou carré,
- Résistance à l'arrachement et au cisaillement de 25% supérieure à une pointe ronde ou carrée.

## Applications

### Support

- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

### Domaines d'utilisation

- Fixation de charpentes,
- Bâtiments agricoles...



FIRKU  
Pointe cannelée tête plate intérieur

## Données techniques

### Dimensions



Références	Code article	Dimensions [mm]					Nb de pointes / boîte
		d	l	dh	Ah	ht	
FIRKU2.0X50	77264	2	50	5	-	-	-
FIRKU2.2X55	77265	2.2	55	5.3	-	-	-
FIRKU2.3X60-2305	75002	2.3	60	5.4	22.9	0.8	1721
FIRKU2.5X65	77266	2.5	65	6	-	-	-
FIRKU3.1X75-1010	75003	3.1	75	7.3	41.9	1	4902
FIRKU3.4X90-710	75004	3.4	90	7.8	47.8	1	6989
FIRKU3.4X95	77268	3.4	95	7.8	47.8	1	6989
FIRKU3.7X100-540	75005	3.7	100	9	63.6	1.1	6989
FIRKU4.3X125-325	75006	4.3	125	10.2	81.7	1.2	11514
FIRKU5.1X140-210	75007	5.1	140	12.2	116.9	1.5	19890
FIRKU5.5X180-145	75008	5.5	180	13.2	136.8	1.7	24876
-	-	-	-	-	-	-	-

### Propriétés Caractéristiques

Références	Propriétés caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique [M <sub>y,k</sub> ] [Nmm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - f <sub>ax,k,90°</sub> [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - f <sub>head,k</sub> [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Résistance caractéristique en traction - f <sub>tens,k</sub> [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
FIRKU2.0X50	-	-	-	1500
FIRKU2.2X55	-	-	-	1250
FIRKU2.3X60-2305	2.5	8.6	NPD	2305
FIRKU2.5X65	-	-	-	750
FIRKU3.1X75-1010	2.5	8.6	NPD	1010
FIRKU3.4X90-710	2.5	8.6	NPD	710
FIRKU3.4X95	2.5	8.6	NPD	250
FIRKU3.7X100-540	2.5	8.6	NPD	540
FIRKU4.3X125-325	2.5	8.6	NPD	325
FIRKU5.1X140-210	2.5	8.6	NPD	210
FIRKU5.5X180-145	2.5	8.6	NPD	145

Se référer à l'ETA pour plus de détails.  
NPD : Pas de performance déclarée

FIRKU

**Pointe cannelée tête plate intérieur**

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -  
France  
tél : +33 2 51 28 44 00  
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

FIRKU  
**Pointe cannelée tête plate  
intérieur**



[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)