

CP

Connecteur de palissade

Cette connexion permet l'assemblage de panneaux de palissade, clôtures ou enclos pour le jardin.

Caractéristiques

Matière

- Finition électro-zinguée blanc suivant NF EN ISO 2081,
- Épaisseur : 2 mm.

Avantages

- Se fixe directement dans le bois,
- Son profil en L permet d'uniformiser les efforts fléchissants engendrés par le vent dans la structure.


Applications

Support

- **Porteur** : bois,
- **Porté** : bois massif, bois composite, lamellé-collé, ...

Domaines d'utilisation



- Palissades,
- Clotûres de jardin,
- Enclos, pergolas, ...



CP
Connecteur de palissade

Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions [mm]					Fixations		Perçages [mm]	Cdt. boîte [pce]
	A	B	C	E	Ep.	Poteau	Palissade		
CP	30	38	35	35	2	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30	2 Ø5	-
CP/B	30	38	35	35	2	Ø8x40	2 Ø4x30	2 Ø5	4

CP

Connecteur de palissade

Mise en oeuvre

Fixations

- **Bois / Bois** : vis laiton Ø4,0x30 mm.

Installation

1. Installer sur le poteau de clôture en les vissant directement dans le bois.
2. Mettre en place le panneau liaisonné.
3. Visser les deux vis en laiton dans les perçages prévus à cet effet.

