


SV

## Terrasschroef - Rvs A2

*De schroef SV-A2 is vervaardigd uit roestvrij staal A2 en geschikt voor buitentoepassingen waarbij ze voorbereiden totaal overbodig maakt. Door haar technische troeven kan ze in hoogwaardige terrassen worden gebruikt.*

**A2**  
RVS

BUITEN



## Kenmerken

### Materiaal

- **Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.**

### Voordelen

- Gleuf T25 : beter vasthouden van het schroefbit, geoptimaliseerd schroefstelsel,
- 8 freesribben onder kop : geen houtsplinters, verzinken overbodig,
- Schroefdraad onder kop : minder gepiep en minder kromtrekking in de tijd,
- Schroefdraad onder hoek van 40° : hoge uittreksterkte, betere stofafvoer,
- Schroefdraad die splijtwerking tegengaat : geen voorboring en geen splijting van het hout,
- Spitse punt 22 tot 25° : de schroefdraad grijpt onmiddellijk in bij het indringen in het hout.

## Toepassingen

### Ondergrond

- Europees grenen,
- Spar,
- Vurenhout,
- Douglas,
- Red cedar.

### Toepassingen

- Bevestiging van naaldhouten plank op naaldhouten lambourde.


### Kies zorgvuldig uw schroeflengte

| Dikte van zaagblad | d x L      |
|--------------------|------------|
| 15 tot 20 mm       | Ø5 X 50 mm |
| 21 tot 24 mm       | Ø5 X 60 mm |
| 24 tot 27 mm       | Ø5 X 70 mm |

SV  
Terrasschroef - Rvs A2

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



| Referentie     | Afmetingen bevestigingen [mm] |    |                |                |                |                  |      | Verpakking [pcs] | m <sup>2</sup> /doos |
|----------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|----------------------|
|                | d                             | l  | d <sub>h</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>g</sub> | t <sub>fix</sub> | Bit  |                  |                      |
| SV5.0X50L500A2 | 5                             | 50 | 8.5            | 3.2            | 28             | 20               | T-25 | 500              | 14                   |
| SV5.0X60L400A2 | 5                             | 60 | 8.5            | 3.2            | 30             | 24               | T-25 | 400              | 11                   |
| SV5.0X70L300A2 | 5                             | 70 | 8.5            | 3.2            | 36             | 27               | T-25 | 300              | 8                    |

\*Oppervlakte die met één doos kan worden gerealiseerd, berekening uitgevoerd op basis van een plankbreedte van 120 mm – hartafstand tussen lambourdes 500 mm – d.w.z. circa 35 schroeven/m<sup>2</sup>.

SV  
**Terrasschroef - Rvs A2**

## Plaatsing

Technische troeven die de verwerking vergemakkelijken:



1. *Betere indringing, spitse punt*



2. *Ruiming van boorgat en snelle bevestiging*



3. *Vastklemming van de plank op de vloerbalk*



4. *8 freesribben onder kop voor een perfecte afwerking*

