

THR A2

Verzinkte draadstang per meter - Rvs A2

Verzinkte draadstangen per meter THR rvs worden gebruikt als aanvulling op ons assortiment chemische verankeringsharsen.

Kenmerken

Materiaal

- **Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Ruim assortiment : beschikbare diameters van M6 tot M24,
- Tijdwinst : stangen eenvoudig te versnijden voor variabele inschroefdiepten,
- Flexibiliteit : optimaliseert uw stock door het gebruik van dezelfde stang voor verschillende lengten.

Toepassingen

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.

Toepassingsgebieden

- Racks, gereedschapsmachines, valse plafonds,
- Poorten, rolluiken, borstweringen,
- Ophangbeugels voor kapconstructies, kolomvoeten, ...



Fixation d'un pied de poteau

THR A2

Verzinkte draadstang per meter - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Schroefdraad Ø [mm]	Totale lengte [L] [mm]	Verpakking [pcs] [Cdt] [pcs]	Gewicht [kg]
THR08-1000A2	8	1000	5	0.4
THR10-1000A2	10	1000	5	0.42
THR12-1000A2	12	1000	5	0.61
THR14-1000A2	14	1000	5	1.2
THR16-1000A2	16	1000	5	1.2

THR A2

Verzinkte draadstang per meter - Rvs A2

Plaatsing

Montage

De draadstang mag belast worden na de uithardingstijd van het hars. De kwaliteit van de boorgatreiniging bepaalt de verbindingsterkte stang/mortel/beton.

