

KIT FIX PPJNCPB

Vierkante kolomvoet voor roosterafsluitingen - Zwarte afwerking

De vierkante kolomvoeten op plaatje voor "klaar-om-te-bevestigen" roosterafsluitingen PPJNCPB worden aanbevolen voor kleine bouwwerken zoals afsluitingen en lichte tuinconstructies. Zeer eenvoudig te plaatsen, kunnen worden vastgebouwd op betonnen ondergrond of vastgeschroefd op hout.

Kenmerken

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Afwerking met zwarte kataforese,
- Dikte : 2,5 mm (frame en plaatje).

Voordelen

- Esthetische zwarte afwerking,
- Geleverd met de bevestigingsaccessoires : 4 zwart verzinkte schroeven Ø6,0 x 40 mm, 2 CSA5.0x35PB schroeven, 4 zwarte M10 moerafdekkingen, 1 CABOCHONPB,
- Verstevigd plaatje met dikte van 2,5mm voor betere vervormingsbestendigheid,
- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid,
- Kolomvoeten volledig open aan de zijkant voor plaatsing van de eerste plank van de afsluiting zo dicht mogelijk bij de grond.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : beton, staal, massief hout.

Toepassingsgebieden



- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.



KIT FIX PPJNCPB

Vierkante kolomvoet voor roosterafsluitingen - Zwarte afwerking

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

| Referentie | Afmetingen [mm] | | | | | | | | Boorgaten | | Gewicht [kg] |
|------------------|-----------------|-------|----|-----|-----|----|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | A | B | C | D | E | F | t ₁ | t ₂ | Plaatje boven | Plaatje onder | |
| | | | | | | | | | Ø8 | Ø12 | |
| KITFIXPPJNC70NPB | 71 | 152.5 | 71 | 150 | 150 | 41 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 1.2 |
| KITFIXPPJNC90NPB | 91 | 152.5 | 91 | 150 | 150 | 49 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 1.4 |

KIT FIX PPJNCPB

Vierkante kolomvoet voor roosterafsluitingen - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Zwarte bevestigingsschroef Ø6 x 40 mm.

Plaatje :

- Mechanische verankering : doorsteekanker FM-753 3DG M10X75/5,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25,
- Bevestiging op hout : houtdraadbout LAG 10080.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten worden uitgeoefend (windbelasting, ...). De constructies moeten op correcte wijze worden ontworpen en uitgevoerd om de zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl).

