

AG527PB

Vierkante pergolavoet op plaatje - Zwarte afwerking

Pergolavoeten AG527PB worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model AG527PN moeten vastgebout worden.

Kenmerken

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte: 4 mm (frame en plaatje).

Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout enz.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout enz.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.




AG527PB

Vierkante pergolavoet op plaatje - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]							Boorgaten	
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Plaatje boven	Plaatje
								Ø8	Ø12
AG527PB	91	130	91	150	150	3	4	16	4

AG527PB

Vierkante pergolavoet op plaatje - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten,
- Houtdraadbouten SSH Ø 6,0x40 mm.

Plaatje :

- *Mechanische verankering* : doorsteekanker WA M10-78/5 houtdraadbout LAG 10-80.
- *Chemische verankering* : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).

