

ARA2

## Ringnagel platrondkop - Rvs A2

*De ringnagel met licht platronde kop rvs ARA2 wordt voornamelijk gebruikt voor buitengevelbekledingen.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Roestvrij staal A2 (304) overeenkomstig NF EN 10088.

#### Voordelen

- Perfecte dichtheid dankzij de licht platronde kop,
- Geringde vorm: hoge uittreksterkte.


### Toepassingen

#### Ondergrond

- Massief hout.

#### Toepassingsgebieden

- Gevelbekleding: alle types houten planken voor buiten.



ARA2  
Ringnagel platrondkop - Rvs A2

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Artikelcode	Afmetingen bevestigingen [mm]						
		d	l	d <sub>h</sub>	A <sub>h</sub>	h <sub>t</sub>	l <sub>g</sub>	l <sub>p</sub>
ARA22.3X35	75031	2.3	35	5.5	23.5	1.2	30	3.2
ARA22.3X45	75032	2.3	45	5.5	23.5	1.2	35	3.2
ARA22.3X50	75033	2.3	50	5.5	23.5	1.2	40	3.2
ARA23.1X75	74218	3.1	75	7.5	44.2	1.6	50	4.3

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M <sub>y,k</sub> [M <sub>y,k</sub> ] [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f <sub>ax,k,90°</sub> [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f <sub>head,k</sub> [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristieke treksterkte- f <sub>tens,k</sub> [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
ARA22.3X35	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X45	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X50	1839	8.5	22.8	3.2
ARA23.1X75	3926	7.4	-	5.2

