

## MKSA4 Ringnagel platrondkop - Rvs A4

*De ringnagel met licht platronde kop rvs MKSA4 wordt voornamelijk gebruikt voor buitengevelbekledingen in een corrosieve omgeving.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Roestvrij staal A4 (316) overeenkomstig NF EN 10088.

#### Voordelen

- Perfecte dichtheid dankzij de licht platronde kop,
- Geringde vorm : hoge uittreksterkte.

### Toepassingen

#### Ondergrond

- Massief hout, red cedar, ...

#### Toepassingsgebieden

- Bevestiging van alle types planken van buitengevelbekleding.



MKSA4  
Ringnagel platrondkop - Rvs A4

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Artikelcode	Afmetingen bevestigingen [mm]						
		d	l	d <sub>h</sub>	A <sub>h</sub> [mm <sup>2</sup> ]	h <sub>t</sub>	l <sub>g</sub>	l <sub>p</sub>
MKSA44.0X100	74229	4	100	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X125	74230	4	125	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X145	74231	4	145	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X175	74232	4	175	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X200	74233	4	200	8.5	56.7	2	50	5

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M <sub>y,k</sub> [M <sub>y,k</sub> ] [Nmm]	Karakteristieke uittreksterkte - f <sub>ax,k,90°</sub> [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f <sub>head,k</sub> [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristieke treksterkte- f <sub>tens,k</sub> [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
MKSA44.0X100	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X125	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X145	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X175	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X200	7825	6.2	-	8.3

Zie de desbetreffende ITTR of ETA voor meer details

