

LM A2

Platte ring - Rvs A2

De rvs sluitringen LM A2 worden gebruikt als aanvulling op de rvs draadstangen THR A2 en de moeren EH A2.

Kenmerken

Materiaal

- Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Past op alle draadstangen en moeren van roestvrij staal op de markt.

Toepassingen

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.

Toepassingsgebieden

- Racks, gereedschapsmachines, valse plafonds,
- Poorten, rolluiken, borstweringen,
- Ophangbeugels voor kapconstructies, kolomvoeten, ...




LM A2

Platte ring - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Mål [mm]			Gewicht [kg]
	d ₁	d ₂	t	
LM-M8/18/1.5-A2	9	16	1.6	0.046
LM-M10/22/2.0-A2	11	20	2	0.088
LM-M12/27/2.5-A2	13.5	24	2.5	0.068
LM-M14/30/2.5-A2	15.5	28	2.5	0.085
LM-M16/32/3.0-A2	17.5	30	3	0.057

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
 Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

LM A2
Platte ring - Rvs A2


www.strongtie.nl
SIMPSON
Strong-Tie®

2025-06-01