

EH A2

Zeskantmoer - Rvs A2

De rvs zeskantmoeren met 6 vlakken EH A2 worden gebruikt als aanvulling op de draadstangen rvs THR A2 en de rvs sluitringen LM A2.

Kenmerken

Materiaal

- Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Past op alle rvs draadstangen en moeren op de markt.

Toepassingen

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.

Toepassingsgebieden

- Racks, gereedschapsmachines, valse plafonds,
- Poorten, rolluiken, borstweringen,
- Ophangbeugels voor kapconstructies, kolomvoeten, ...



EH A2
Zeskantmoer - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]
EHM8-A2	8	13	0.004
EHM10-A2	10	17	0.006
EHM12-A2	12	19	0.008
EHM14-A2	14	21	0.001
EHM16-A2	16	24	0.002

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

EH A2
Zeskantmoer - Rvs A2



2025-06-01

www.strongtie.nl