

PSTD/G

**Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig**

*De ankers voor bintwerk links of rechts verbinden twee haaks overlappende houtdelen.*

## Kenmerken

### Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

### Voordelen

- Veelzijdig gebruik.



## Toepassingen

### Ondergrond

- **Drager** : verbinding voor kapspanten tussen twee haakse bouwdeelen,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout en samengestelde profielen.

### Toepassingsgebieden

- Bevestiging van houten elementen die elkaar kruisen onder 90°.






PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



| Referentie     | Afmetingen [mm] |     |    |     |       | Boorgaten |          |        |          | Nb. pointes par connecteur | Karakteristieke waarden [kN]    |                                 |                                 |                                 |
|----------------|-----------------|-----|----|-----|-------|-----------|----------|--------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | A               | B   | C  | E   | Dikte | Nagels    |          | Bouten |          |                            | CNA4.0x35                       |                                 | CNA4.0x50                       |                                 |
|                |                 |     |    |     |       | Aantal    | Diameter | Aantal | Diameter |                            | R <sub>1,k</sub> <sup>(*)</sup> | R <sub>2,k</sub> <sup>(*)</sup> | R <sub>1,k</sub> <sup>(*)</sup> | R <sub>2,k</sub> <sup>(*)</sup> |
| PSTD180/30/1.5 | 30              | 180 | 30 | 154 | 1.5   | 22        | Ø5       | 2      | Ø11      | 10                         | 8.7                             | 3.8                             | 8.7                             | 4.8                             |
| PSTG180/30/1.5 | 30              | 180 | 30 | 154 | 1.5   | 22        | Ø5       | 2      | Ø11      | 10                         | 8.7                             | 3.8                             | 8.7                             | 4.8                             |

PSTD/G

**Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig**

## Plaatsing

### Bevestigingen

#### Op hout :

- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Zelftappende schroeven.

#### Op beton :

- Pluggen Ø 10 mm.

