

CLSZN

Schroef houten gevelbekleding Impreg®+

De schroef CLS is speciaal ontworpen voor de montage van houten elementen zoals opengewerkte of overnaadse gevelbekledingen. Ze kan ook worden gebruikt als schroef voor houten terrassen en borstweringen.

Kenmerken

Materiaal

- Staal met [coating Impreg®+](#).

Voordelen

- Punt type 17 : voorboren overbodig,
- Verzonken kop : dringt in het hout voor een perfecte afwerking,
- Dubbele draad en gedeeltelijke schroefdraad : optimale onderlinge vastklemming van de verschillende houtsoorten,
- Ruimer onder kop : zorgt voor een spaanvrije afwerking.

De coating Impreg®+ 8 µm is gelijkwaardig aan thermische verzinking 55 µm. Hij biedt uitstekend weerstand tegen uitwendige invloeden (behalve in een zoute en gechloreerde omgeving). Hij biedt ook zeer goed weerstand tegen alle houtsoorten, inclusief behandeld hout. Zijn matte uiterlijk past zeer goed bij alle houtsoorten. Geen risico op breuk op dichte houtsoorten zoals bij roestvrij staal.

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Naaldhouten gevelbekledingen,
- Omheining van hout op hout,
- Plaatsing van terrasplanken,
- Houten borstweringen.



CLSZN

Schroef houten gevelbekleding Impreg®+

Technische gegevens

Afmetingen



| Referentie | Artikelcode | Afmetingen [mm] | | | | | | | Aantal per doos |
|-------------|-------------|-----------------|----|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-----------------|
| | | d | l | d _h | l _{g1} | l _{g2} | t _{fix} | bit | |
| CLSZN4.8X48 | 75460 | 4.8 | 48 | 8 | 26 | 18 | 23 | T-20 | 1300 / 250 |
| CLSZN4.8X65 | 75462 | 4.8 | 65 | 8 | 26 | 22 | 40 | T-20 | 750 / 250 |

