

PP490

H voor houten verankeringen

Deze kolomvoeten vervolledigen ons assortiment tuinproducten. Ze worden gebruikt om paalwerk en aanbouwelementen uit te voeren, zoals voorportalen of portieken, alsook voor tuinaanleg.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkt overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 6 mm.

Voordelen

- Discreet kolomvoeten.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...

Toepassingsgebieden

- Paalwerk,
- Voorportalen of portieken,
- Tuinaanleg, ...




PP490

H voor houten verankeringen

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]				
	A	B	C	D	Dikte
PP49007	71	300	60	600	6
PP49009	91	300	60	600	6
PP49012	121	300	60	600	6

De PP490 is het H-model, om te verankeren.

De PP491 is het U-model, om vast te zetten met pennen of bouten.

PP490

H voor houten verankeringen

Plaatsing

Bevestigingen

Te verankeren :

- Houtdraadbouten Ø10 mm.

Plaatsing

- Leverbaar voor gangbare houtdoorsneden : 70 x 70 mm / 90 x 90 mm / 120 x 120 mm,
- Het is mogelijk rechthoekige doorsneden te gebruiken.

