

## PPJRE Pergolavoeten in de bodem gedreven

*Pergolavoeten PPJRE worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJRE wordt in de bodem gedreven.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 2 mm.

#### Voordelen


- Ideaal voor hekwerk met ronde kolommen.

#### Toepassingen

-  
-

#### Toepassingsgebieden


- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.



PPJRE  
Pergolavoeten in de bodem gedreven

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]				Boorgaten	
	A	B	D	t	Ø10.5	Frame
PPJRE80/750	81	165	600	2	4	-
PPJRE100/750	101	165	600	2	4	-

PPJRE  
**Pergolavoeten in de bodem gedreven**

## Plaatsing

### Bevestigingen

#### **Kolom :**

- Bouten Ø10
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.
- SSH Ø10 mm

### Waarschuwing

**Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).**

