

WSV

Schroeven voor houtskelet

Bandschroeven Quik Drive® WSV met dubbele draad vereenvoudigen de plaatsing van houten vloeren op hout en houtskelet. Door de platverzonken kop met freesribbels wordt het hout niet beschadigd.

Kenmerken

Materiaal

- Afwerking geel verzinkt.

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke indringing van de kop in de ondergrond,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- Deeldraadse schacht geschikt voor hout-op-houtbevestigingen,
- Belastingwaarden op hout (afschuifsterkte en uittreksterkte),
- CE-markering overeenkomstig EN 14592,
- Dubbele schroefdraad voor een 30% snellere indringing,
- Torxkop : breuksterkte,
- De draadloze bevestigingskit Quik Drive® QDDWDCF622, gecombineerd met het gereedschap Quik Drive® QDPRO76SKE, zijn speciaal ontwikkeld om eenvoudig schroeven in hout te installeren.


Toepassingen

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Houtskelet.

Toepassingsgebieden

- **Houten vloeren op houtskelet.**




WSV

Schroeven voor houtskelet

Technische gegevens

Dimensions



Referentie	Fastener dimensions [mm]				Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Gewicht [kg]
	l	d	d _h	l _g					
WSV44E	44	4.6	8.5	31	30	2000	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE	0.004
WSV51E	51		8.5	37	30	2000	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE	0.004
WSV64E	64		8.5	50	30	1500	2500	QDPR064E / QDPR076SKE	0.005
WSV76E	76		8.5	55	30	1000	2500	QDPR076SKE / QD76KE	-

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Karakteristiek vloei-moment - $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte - $f_{tens,k}$ [kN]	Karakteristieke torsiesterkte - $f_{tor,k}$ [Nm]	Torsional ratio
WSV44E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV51E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV64E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV76E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5

Karakteristieke waarden - Paneel/Hout

Referentie	Paneel (OSB, spaanplaat $\rho_k \geq 380 \text{ kg/m}^3$) / hout C24 in functie van de dikte van het paneel t_p														
	13 [mm]			15 [mm]			18 [mm]			22 [mm]			25 [mm]		
	$R_{ax,k,13}$ [kN]	$R_{v,0,k,13}$ [kN]	$R_{v,90,k,13}$ [kN]	$R_{ax,k,15}$ [kN]	$R_{v,0,k,15}$ [kN]	$R_{v,90,k,15}$ [kN]	$R_{ax,k,18}$ [kN]	$R_{v,0,k,18}$ [kN]	$R_{v,90,k,18}$ [kN]	$R_{ax,k,22}$ [kN]	$R_{v,0,k,22}$ [kN]	$R_{v,90,k,22}$ [kN]	$R_{ax,k,25}$ [kN]	$R_{v,0,k,25}$ [kN]	$R_{v,90,k,25}$ [kN]
WSV44E	2.03	1.27	1.27	-	0.83	0.83	-	0.93	0.93	-	0.93	0.93	-	0.85	0.85
WSV51E	2.42	1.37	1.37	2.42	1.43	1.43	2.23	1.49	1.49	-	1	1	-	1.01	1.01
WSV64E	2.42	1.37	1.37	2.42	1.43	1.43	2.42	1.53	1.53	2.42	1.61	1.61	-	1.01	1.01
WSV76E	2.42	1.37	1.37	2.42	1.43	1.43	2.42	1.53	1.53	2.42	1.61	1.61	2.42	1.61	1.61

Karakteristieke waarden - Fineerhout/Hout

Referentie	Fineerhout ($\rho_k \geq 490 \text{ kg/m}^3$) / hout C24 in functie van de dikte van het paneel t_p														
	10 [mm]			15 [mm]			18 [mm]			22 [mm]			25 [mm]		
	$R_{ax,k,10}$ [kN]	$R_{v,0,k,10}$ [kN]	$R_{v,90,k,10}$ [kN]	$R_{ax,k,15}$ [kN]	$R_{v,0,k,15}$ [kN]	$R_{v,90,k,15}$ [kN]	$R_{ax,k,18}$ [kN]	$R_{v,0,k,18}$ [kN]	$R_{v,90,k,18}$ [kN]	$R_{ax,k,22}$ [kN]	$R_{v,0,k,22}$ [kN]	$R_{v,90,k,22}$ [kN]	$R_{ax,k,25}$ [kN]	$R_{v,0,k,25}$ [kN]	$R_{v,90,k,25}$ [kN]
WSV44E	2.03	1.22	1.22	-	0.84	0.84	-	0.94	0.94	-	0.93	0.93	-	0.85	0.85
WSV51E	2.5	1.27	1.27	-	0.84	0.84	-	0.94	0.94	-	1	1	-	1	1
WSV64E	2.96	1.27	1.27	2.96	1.58	1.58	2.96	1.68	1.68	-	1	1	-	1	1
WSV76E	2.96	1.27	1.27	2.96	1.58	1.58	2.96	1.68	1.68	2.96	1.74	1.74	2.96	1.74	1.74

WSV

Schroeven voor houtskelet

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

WSV

**Schroeven voor
houtskelet**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie®**

2025-06-23