

AB135-PB

Verbindingshoekijzers 135° - Zwarte afwerking

Hoekijzer voor windverbandverbindingen of andere 135°-verbindingen in lichte tuinconstructies, zoals pergola's.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Afwerking met poedercoating Polyester Architecture RAL9005.

Voordelen

- Vereenvoudigt de installatie van windverbandelementen,
- Ideaal voor het windverband van constructies met kapstijlen,
- Zorgt voor een stevige en nauwkeurige verbinding van 45°,
- Gemakkelijk te installeren met SSH-schroeven met zwarte kop,
- Zwarte afwerking voor een grote discretie in de constructie,
- Hoge corrosieweerstand voor buitengebruik (niet aan zee).



Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...

Toepassingsgebieden

- Balken,
- Pergola's,
- Carports...




AB135-PB

Verbindingdhoekijzers 135° - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]					Gewicht [kg]
	A	B	C	t	Holes	
					Ø10	
AB113-135BPB	111	111	70	3	4	0.38

AB135-PB

Verbindingdhoekijzers 135° - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

- Rvs-schroef met zwarte kop SSH8.0X40PB.

Plaatsing

- Geschikt voor standaard houtdoorsneden van 90 x 90 mm tot 200 x 200 mm.

