

TO Vrouwelijke plug van messing

De TO-gekartelde plug van messing is een flexibele oplossing voor het bevestigen van lichte elementen op volle of houten ondergronden. Er kan een metrische schroef of draadstang worden ingebracht.

Kenmerken

Materiaal

- Messing.

Voordelen

- Geometrie ontworpen voor een optimale uitzetting van de 4 segmenten,
- Karteling op de buitenwand voor een betere grip op het ondergrondmateriaal en om rotatie van de plug te voorkomen,
- Snelle installatie,
- Gereduceerde verankeringsdiepte: kortere boortijd.


Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen voor lichte uitrustingen,
- Kapconstructieverbinding.


Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Vol metselwerk,
- Steen,
- Hout.



TO
Vrouwelijke plug van messing

Technische gegevens



Product Dimension

Referentie	Product Reference	Plug [Ø x L]	Screw diameter x anchor length [dxL] [mm]	Hole diameter [d _o] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Hole diameter in fixture [d _f] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Qty per box	Gewicht [kg]
7510000600000	TO	8x23	M6x23	8	30	23	7	60	200	0.005
7510000800000		10x28	M8x28	10	40	28	9	80	100	0.009

TO
Vrouwelijke plug van messing

Plaatsing

