

TPP

Inslagplug met gewelfde kraag

De inslagplug met gewelfde kraag TPP is geschikt voor het snel bevestigen van lichte elementen op diverse ondergronden.

De nylonplug beperkt warmteoverdracht en de voorgemonteerde nagel zet de plug uit wanneer erop wordt geklopt.

Kenmerken

Materiaal

- Plug : grijs nylon,
- Schroeven : elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Zeer eenvoudige montage en demontage dankzij de nagel met schroefdraad,
- Uitzetting door schroeven of hameren,
- Perfect contact met het materiaal, gelijk met het oppervlak,
- Zigzaggleuf om scheefstand van de nagel te voorkomen.

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van kepers of steunlatten,
- Bevestiging van enkele hoekijzers en ramen en deuren,
- Bevestiging van rails en klemmen voor kabels en leidingen,
- Bevestiging van dunne bekledingen op buiten- en binnengevels.

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Hol en vol metselwerk,
- Cellenbeton.




TPP

Inslagplug met gewelfde kraag

Technische gegevens

Product Dimension



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Fixture thickness [t _{fix}] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw length [L _v] [mm]	Collar diameter [d _c] [mm]	Qty per box	Qty per outer box	G
62700B0503000	TPP	Ø5x30*	5	35	25	50	3.4	35	9	300	3000	
62700B0504000		Ø5x40*	15	35	25	50	3.4	45	9	200	2000	
62700B0505000		Ø5x50*	25	35	25	50	3.4	55	9	200	2000	
62700B0604000		Ø6x40	10	40	30	100	3.8	45	10	200	2000	
62700B0605000		Ø6x50	20	40	30	100	3.8	55	10	100	1000	
62700B0606000		Ø6x60	30	40	30	100	3.8	65	10	100	1000	
62700B0806000		Ø8x60	20	50	40	100	4.8	65	11.5	150	1500	
62700B0808000		Ø8x80	40	50	40	100	4.8	85	11.5	150	1500	
62700B0810000		Ø8x100	60	50	40	100	4.8	105	11.5	100	1000	
62700B0812000		Ø8x120	80	50	40	100	4.8	125	11.5	100	1000	

* Not covered by CE certification

** With reduced embedment depths

TPP

Inslagplug met gewelfde kraag

Design capacities - single anchor - no edge distances

Referentie	Design capacity - Non-cracked concrete (3)				
	Tension - NRd (1)		Shear - VRd (1-2)		Bending moment MRd [Nm]
	C20/25 [kN]	Solid brick [kN]	C20/25 [kN]	Solid brick [kN]	
62700B0503000	0.23	0.2	0.6	0.6	-
62700B0504000	0.23	0.2	0.6	0.6	-
62700B0505000	0.23	0.2	0.6	0.6	-
62700B0604000	0.6	0.36	0.6	0.6	-
62700B0605000	0.6	0.36	0.6	0.6	-
62700B0606000	0.6	0.36	0.6	0.6	-
62700B0806000	0.6	0.45	1.2	1.2	-
62700B0808000	0.6	0.45	1.2	1.2	-
62700B0810000	0.6	0.45	1.2	1.2	-
62700B0812000	0.6	0.45	1.2	1.2	-

1. The design loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing $s \geq 15$ cm (any diameter) or with a rebar spacing $s \geq 10$ cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.

2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges ($c \leq \max [10 \text{ hef}; 60d]$) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.





3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is $\sigma_L + \sigma_R \leq 0$. In the absence of detailed verification $\sigma_R = 3 \text{ N/mm}^2$ can be assumed (σ_L equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).

*Not covered by ETA-11/0080

TPP

Inslagplug met gewelfde kraag

Plaatsing



Spacing and edge distance

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Characteristic edge distance [c _{cr} ,N] [mm]	Characteristic spacing(5) - S _{cr} ,N [s _{cr} ,N] [mm]
62700B0503000	TPP	Ø5x30*	50	50
62700B0504000	TPP	Ø5x40*	50	50
62700B0505000	TPP	Ø5x50*	50	50
62700B0604000	TPP	Ø6x40	100	100
62700B0605000	TPP	Ø6x50	100	100
62700B0606000	TPP	Ø6x60	100	100
62700B0806000	TPP	Ø8x60	100	100
62700B0808000	TPP	Ø8x80	100	100
62700B0810000	TPP	Ø8x100	100	100
62700B0812000	TPP	Ø8x120	100	100

* Not included in the approval

Installation data

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Ø drilling hole [d0] [mm]	Min. drill depth [h1] [mm]	Min. support thickness [hmin] [mm]
62700B0503000	TPP	Ø5x30*	5	35	50
62700B0504000	TPP	Ø5x40*	5	35	50
62700B0505000	TPP	Ø5x50*	5	35	50
62700B0604000	TPP	Ø6x40	6	40	100
62700B0605000	TPP	Ø6x50	6	40	100
62700B0606000	TPP	Ø6x60	6	40	100
62700B0806000	TPP	Ø8x60	8	50	100
62700B0808000	TPP	Ø8x80	8	50	100
62700B0810000	TPP	Ø8x100	8	50	100
62700B0812000	TPP	Ø8x120	8	50	100

TPP

Inslagplug met gewelfde kraag

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

TPP

**Inslagplug met gewelfde
kraag**www.strongtie.nl