

FX Nylonplug voor holle materialen en gipsplaten

De FX-nylonplug met een diameter van 6, 8 en 10 mm is geschikt voor bevestiging op beton, metselwerk en panelen.

NIJEUW

Kenmerken

Materiaal

- Plug : nylon.

Voordelen

- Voor holle materialen en gipsplaten,
- Antirotatievleugels.


Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Rekken
- Ramen en deuren en binnenwerk
- Verlichting

Ondergrond


- Ongescheurd beton,
- Alveolaire baksteen,
- Cellenbeton,
- Panelen,
- Steen,
- Gipsplaat.



FX
Nylonplug voor holle materialen en gipsplaten

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Wall thickness [h] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6003600604000	FX	Ø6x40	10	100	1000
6003600805000		Ø8x50	6	100	1000
6003601006000		Ø10x60	6	50	500

* Blister

Product Dimension - Screw




Table "Product Dimension - Screw" cannot be displayed : no references available.

Product Dimension - Short Hook




Table "Product Dimension - Short Hook" cannot be displayed : no references available.

Product Dimension - Cup Hook




Table "Product Dimension - Cup Hook" cannot be displayed : no references available.

FX Nylonplug voor holle materialen en gipsplaten

Plaatsing

