

TW

Metalen plug voor verlaagd plafond

TW is een optimale plug met een diameter van 6 mm voor het bevestigen van verlaagde plafonds.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Geschikt voor het ophangen van elementen aan de onderkant van een vloer
- Snelle installatie, geen schroeven nodig, uitzetting van de ring bij het opspannen
- Stabieler en sneller opgehangen dan met oplossingen met plastic pluggen

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Verlaagde plafonds
- Ophanging van uitrustingen

Ondergrond

- Beton,
- Vol metselwer.




TW

Metalen plug voor verlaagd plafond

Technische gegevens

Product Dimensions



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d ₀ xL] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. setting depth [h _{ef}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Internal eye [Ø] [mm]	Qty per box	Qty per outer box	Gewicht [kg]
71000B0606000	TW	Ø6x60	>=50	45	35	100	6	100	1600	0.011

TW Metalen plug voor verlaagd plafond

Plaatsing

