

PPJRB Ronde kolomvoeten voor vastbouten

Pergolavoeten PPJRB worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJRB moeten vastgebout worden.

Kenmerken

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout.

Toepassingsgebieden


- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.



PPJRB
Ronde kolomvoeten voor vastbouten

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



| Referentie | Afmetingen | | | | | | Boorgaten | |
|------------|------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|---------|
| | A | B | D | E | t ₁ | t ₂ | Plaatje boven | Plaatje |
| | | | | | | | Ø10.5 | Ø12 |
| PPJRB80 | 81 | 150 | 150 | 150 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PPJRB100 | 101 | 150 | 150 | 150 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PPJRB120 | 121 | 150 | 200 | 200 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PPJRB140 | 141 | 150 | 200 | 200 | 2 | 2 | 4 | 4 |

PPJRB

Ronde kolomvoeten voor vastbouten

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten Ø10 mm
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.
- SSH Ø10

Plaatje :

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5 houtdraadbout LAG 10-80,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).

