

DWF

Schroeven voor gipskartonplaat

Schroeven Quik Drive® DWF zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor gipsplaten snel worden bevestigd op metaalprofielen van 0,6 tot 1,20 mm dikte zonder de ondergrond te beschadigen.

Kenmerken

Materiaal

- Afwerking gefosfateerd.

Voordelen

- Trompetkop om de gipsplaat niet te doorboren,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- CE-markering overeenkomstig EN 14566.

Toepassingen

Ondergrond

- Gipsplaten enkele / dubbele / drieboudige beplating,
- Metalen rails van 0,6 tot 1,20 mm.

Toepassingsgebieden

- **Gipsplaat op metalen ondergrond.**



DWF

Schroeven voor gipskartonplaat

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Kopbreedte [mm]	Ø Kop [mm]	Koplengte [mm]	Aant. schroeven/band	Aant. schroeven/doos	Compatibele gereedschappen	Nullasttoerental ontkoppelbare schroefboormachine [tr/min]
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3540PE		3.5	40	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000

