

CBSDQ

Schroeven voor cementvezel

Bandschroeven Quik Drive® CBSDQ met enkele draad vereenvoudigen de plaatsing van vezelcementplaten op constructies van stalen of houten panelen op metaalskelet (maximumdikte 4,00 mm).

Kenmerken

Materiaal

- Afwerking Quik Guard®.

Voordelen

- Platverzonken kop voor een zuivere afwerking,
- Fijne schroefdraad voor een snellere indringing in ferrometalen,
- Boorpunt met vleugels voor een zuivere, snelle en nauwkeurige aanzet in metalen ondergronden.


Toepassingen

Ondergrond

- **Metaalskelet van maximaal 4,00 mm dik.**

Toepassingsgebieden

- **Bouw en verbindingen van hout of vezelcement op metaalskelet.**




CBSDQ

Schroeven voor cementvezel

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Kopbreedte [mm]	Ø Kop [mm]	Schroeflengte [mm]	Aant. schroeven/band	Aant. schroeven/doos	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroefboormachine [tr/min]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	QDPR051E / QDPR064E / QDPR076SKE	2500

