

PCRIX

Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

Rvs ringnagels PCRIX worden voornamelijk gebruikt om houten buitengevelbekleding te bevestigen.

Kenmerken

Materiaal

- **Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Ronde kop,
- Hoge uittreksterkte.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden

- Alle types gevelbekledingsplanken.

Waarschuwing



Het is essentieel om een specifiek gereedschap te gebruiken om ijzerafzettingen op de koppen van roestvrijstalen uiteinden te voorkomen.



PCRIX
Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke
waarden



Referentie	Mål [mm]						Gewicht [kg]
	d	l	d _h	A _h	h _t	l _g	
PCRIX2.5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32	0.002
PCRIX2.5/45/400		45	5.4	22.9	1.5	42	0.002
PCRIX2.5/50/400		50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/400		60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/2000		50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/2000		60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/150		50	5.4	22.9	1.5	39	0.39
PCRIX2.5/60/150		60	5.4	22.9	1.5	38	0.39

Zonder CE-markering.

