

LL  
**Sluitring voor bouten voor kapconstructies**

*Dit product vult de bouten BSH aan en voldoet aan de eisen in Eurocode 5.*

## Kenmerken

### Materiaal

- Thermisch verzinkt staal, in overeenstemming met de norm NF E 27-682,
- Dikte : van 4 tot 6 mm naargelang van het model.

### Voordelen

- De coating gaat vijf keer langer mee dan een elektrolytisch verzinkte afwerking (correlatie bepaald volgens Nf ISO 92-23 van februari 2012 voor corrosiviteitsklasse nr. 4).

## Toepassingen

### Toepassingsgebieden

- Sluitring voor gebruik met houten elementen.

### Ondergrond


- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal.



LL  
**Sluistring voor bouten voor kapconstructies**

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	M&l [mm]			Ø Bout
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	t	
LL40/14/4	14	40	4	12
LL50/18/5	18	50	5	16
LL55/20/6	20	55	6	18
LL60/22/6	22	60	6	20

