

MOABAI Montagemal voor ABAI

Met deze mal kunnen geluiddempende hoekijzers ABAI.

Kenmerken

Voordelen

- Geen platdrukking van de tape onder het hoekijzer bij het vastzetten van dit laatste.

Materiaal

- S235JRC (EN 10277).

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Verbinding en geluidsisolatie van de muren en vloeren, voornamelijk uit CLT-panelen.

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, CLT,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, CLT.



MOABAI
Montagemal voor ABAI

Technische gegevens

Beschrijving

Referentie	Verbonden met het product
MOABAI	ABAI105

MOABAI
Montagemal voor ABAI

Plaatsing

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Indien de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
4. Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.

