

CPIX

Verbinders voor paalwerk - Rvs A4

Verbindt panelen van paalwerk. De roestvrijstalen modellen CPIX zijn aangepast voor corrosieve omgevingen zoals verontreinigde of zeegebieden.

Kenmerken

Materiaal

- Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Rechtstreeks bevestigd in het hout,
- L-profiel zorgt voor gelijkmatige verdeling van buigbelastingen als gevolg van wind.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden



- Paalwerk,
- Tuinafsluitingen,
- Omheiningen, ...



CPIX

Verbinders voor paalwerk - Rvs A4

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Afmetingen [mm]				Bevestigingen		Boorgaten [mm]	Cdt. boite [pce]	Gewicht [kg]
	A	B	C	Dikte	Kolom	Paalwerk			
CPIX/B	40	40	40	2	2 vis 4,5x30	2 vis 4,5x30	4 Ø5	6	0.37

CPIX

Verbinders voor paalwerk - Rvs A4

Plaatsing

Bevestigingen

- **Hout op hout** : rvs schroef Ø 4,5 x 30 mm.

Plaatsing

1. Monteer de verbinder CPIX op de omheiningspaal door twee rvs schroeven rechtstreeks in het hout te draaien.
2. Plaats het te verbinden paneel.
3. Vast met twee andere rvs schroeven.

