

PPG60/25

Kolomvoet uit de tuinproducten verstelbaar in de breedte

De PPG60/25 is een kolomvoet uit de tuinproducten, verstelbaar in de breedte naargelang van de doorsnede van de kolom. Zo biedt hij veelzijdige montage mogelijkheden.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermische verzinking overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Perfect geschikt voor buitentoepassingen en,
- Voldoet hij aan de eisen van gebruiksklasse 3.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd-gelamineerd hout, beton,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd-gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Paalwerk,
- Voorportalen of portieken,
- Tuinaanleg, ...




PPG60/25

Kolomvoet uit de tuinproducten verstelbaar in de breedte

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]					Boorgaten	
	A	B	C	D	Dikte	Plaatje boven	Plaatje
						Ø12	Ø12
PPG60/25	200	55	60	25	3	4	1

PPG60/25

Kolomvoet uit de tuinproducten verstelbaar in de breedte

Plaatsing

Bevestigingen

Op houten kolom :

- Bouten Ø10,
- Verenigbaar met SSH Ø10

Op beton :

- Doorsteekanker WA M10-78/5.

Plaatsing

1. Bevestig de kolom aan 2 of 4 kolomvoeten met behulp van de gekozen bevestigingen.
2. Positioneer de kolomvoeten op de betonplaat.
3. Teken de positie van de verankeringen in de grond af op het beton.
4. Boor verticaal door de ondergrond met een diameter en diepte zoals aanbevolen voor de gekozen bevestigingen.

Voor vierkante kolommen met een doorsnede tot 150x150 mm moeten 2 kolomvoeten worden geplaatst. Voor grotere doorsneden (maximaal 250x250) wordt de plaatsing van 4 voeten per kolom aanbevolen.

