

## TAZ Hoekijzers voor treden

*Met de hoekijzers voor treden TAZ kunt u snel en eenvoudig traptreden uitvoeren.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Verzinkt staal G185 SS (Grade 33),
- Dikte : 2,5 mm.

#### Voordelen

- TA10Z bevestigt twee treden,
- Plaatsen snel.


### Toepassingen

#### Ondergrond

- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, plaatmaterialen.

#### Toepassingsgebieden




- Tredesteun,
- Reksteun, hoekijzer,
- Consoles,
- Klein schrijnwerk.



## TAZ Hoekijzers voor treden

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



| Referentie | Afmetingen |      |     |       | Bevestigingen |             |            | Karakteristieke waarden [kN] |
|------------|------------|------|-----|-------|---------------|-------------|------------|------------------------------|
|            | A          | B    | C   | Dikte | Aantal        |             | Type       |                              |
|            |            |      |     |       | Trede         | Langsligger |            |                              |
| TA9Z-R     | 38.1       | 38.1 | 210 | 2.5   | 3             | 2           | SDS25200MB | 6.3                          |
| TA10Z-R    | 38.1       | 38.1 | 260 | 2.5   | 4             | 3           | SDS25200MB | 8.5                          |

## Plaatsing

### Bevestigingen

- Houtschroef SSH6.0X40

### Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.

### Bevestigingen

- HoutschroefSSH6.0X40

