

RFCP

Hoekijzers voor rondhout

Deze multifunctionele hoekijzers zijn speciaal ontworpen voor rondhoutverbindingen. Het gebogen flensprofiel garandeert een duurzame en esthetisch verzorgde verbinding.

Kenmerken

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 2 mm.

Vooderlen

- Door de thermische verzinking is deze verbinder geschikt voor buitengebruik,
- Geschikt voor bevestiging op muur of kolom.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : in de kern behandeld hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout.

Toepassingsgebieden

- Afsluitingen,
- Buiteninrichtingen, ...





Bevestiging van rondhout op een platte drager met RFCP

RFCP

Hoekijzers voor rondhout

Technische gegevens


 Afmetingen en karakteristieke
waarden

*Bevestiging van rondhout op een platte drager met
RFCP*

Referentie	Afmetingen				Boorgaten	Hout-Ø	Gewicht [kg]
	A	B	C	Dikte	Ø11		
RFCP80	195	70	29	2	4	80	0.24

Plaatsing

Bevestigingen

- Bouten of houtdraadbouten LAG Ø 10 mm.
- Verenigbaar met SSH Ø10 mm

Plaatsing

1. Plaats het hoekijzer op de houten kolom.
2. Bevestig het hoekijzer op de kolom.
3. Houd het te bevestigen element dicht bij de kolom.
4. Bevestig dit element op het hoekijzer met de gekozen bevestiging.

