

CSAPB

Vis pour connecteurs - Finition noire

Les vis CSA5,0x35PB ont été étudiées pour la mise en oeuvre discrète des équerres et des connecteurs en finition noire. Leur tête conique assure un contact complet avec le connecteur. L'empreinte étoile permet de maintenir la vis lors du montage.

Caractéristiques

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition électrozinguée suivant ISO 2081,
- Finition de la tête en peinture de poudre Polyester Architecture RAL9005.

Avantages

- Finition noire : grande discrétion avec les connecteurs noirs,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Forme conique sous la tête : contact total de la pointe avec le perçage Ø5,
- Filetage spécifique au bois : pénétration facile et pas de fendage du bois,
- Embout T20.

Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.

Domaines d'utilisation


- Sabots de charpente noirs type SAEPB,
- Équerres d'assemblage noires type ABR100PB et EA444/2PB, ...



CSAPB
Vis pour connecteurs - Finition noire

Données techniques

Dimensions et caractéristiques



Références	Dimensions [mm]						Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	d	l	d _h	d ₁	l _g	Embout	R _{lat,k}	R _{ax,k}
CSA5.0X35PB-BL	4.9	35	8.3	3.2	29	T-20	2	2.1
CSA5.0x35PB-BL OBSO	4.9	35	8.3	3.2	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X35PB	4.9	35	8.3	3.2	29	T-20	2	2.1

Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24 et une épaisseur d'acier de 2 mm. Pour déterminer la résistance des vis dans d'autres conditions de classe de bois et d'épaisseur d'acier, référez-vous à notre ETE-04/0013.

CSAPB
Vis pour connecteurs - Finition noire

