

FPRG

Feuillard perforé en rouleau - Galva

Les feuillards perforés, aussi appelés bandes de montage, sont utilisés pour des fixations statiques diverses non structurales sans garantie de résistance minimum.



Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé,
- Epaisseur : 1 mm.

Avantages

- Souplesse de mise en œuvre,
- Reprise de charge au soulèvement.

A revoir

Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, profil acier ou PVC.


Domaines d'utilisation

- Isolation et suspension de conduites,
- Fixation de câbles, chemin de câbles.

FPRG
Feuillard perforé en rouleau - Galva

Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions			Poids [kg]
	A [mm]	B [m]	t [mm]	
FPRG	12-40	5-100	0.8-2	-

La charge de rupture nominale est de 500 N/mm². Pour une bande de montage courante de 25x1 mm nous obtenons donc une charge de rupture de 25 mm x 1 mm x 500 N/mm² = 12 500 N (+/- 1 250 kg). Etant donné que la fabrication de la bande de montage modifie la charge de rupture (dû au nombre et différents types de perforation) et par le fait que nous ne maîtrisons pas la mise en œuvre (pliures, nombre de pointes ou vis appliquées, nombre de points de fixation, ...) nous ne pouvons garantir la charge de rupture que de la matière avant transformation.

Ce tableau montre l'étendue des dimensions possibles pour une fabrication à la demande.

FPRG

Feuillard perforé en rouleau - Galva

MSDécoupe®

A Simpson Strong-Tie® Company

Mise en oeuvre

Installation

1. Pointer le feuillard sur un des éléments bois.
2. Tendre le feuillard sur l'élément suivant grâce à l'outil adapté.
3. Pointer le feuillard sur cet élément bois.
4. Répéter l'opération jusqu'à atteindre le dernier élément et pointer.

FPRG

Feuillard perforé en rouleau - Galva

