

FNPRIX

Feuillard non perforé en rouleau - Inox

Les feuillards non perforés, aussi appelés bandes de montage, sont utilisés pour des fixations statiques diverses non structurales sans garantie de résistance minimum.



Caractéristiques

Matière

- Acier inoxydable 304,
- Epaisseur : de 0.8 mm à 1 mm selon les modèles.

Avantages

- Souplesse de mise en œuvre,
- Reprise de charge au soulèvement.

Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, profil acier ou PVC.

Domaines d'utilisation

- Fixation de gaines et tuyauteries,
- Suspensions diverses et réparations.

FNPRIX

Feuillard non perforé en rouleau - Inox

Données techniques



Dimensions

Références	Dimensions				Poids [kg]
	Au Kg	A [mm]	B [m]	t [mm]	
FNPRIX	30	25-30	25-50	0.8-1	-

*Produits vendus au Kg.**Ce tableau montre l'étendue des dimensions possibles pour une fabrication à la demande.*

FNPRIX

Feuillard non perforé en rouleau - Inox

MSDécoupe®

A Simpson Strong-Tie® Company

Mise en oeuvre

Installation

1. Pointer le feuillard sur un des éléments bois.
2. Tendre le feuillard sur l'élément suivant grâce à l'outil adapté.
3. Pointer le feuillard sur cet élément bois.
4. Répéter l'opération jusqu'à atteindre le dernier élément et pointer.

FNPRIX

Feuillard non perforé en rouleau - Inox

