

PF

Patte de fixation

Patte de fixation pour châssis en PVC, alu ou bois, compatible avec la plupart des marques de profilé présentes sur le marché.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé (DX51D),
- Epaisseur : 2 mm.

Avantages

- Mise en oeuvre simple et rapide,
- Positionnement du châssi réglable sur chantier,
- Adapté aux variations de la longueur du dormant sous l'effet de la chaleur,
- Dimensions et perforations sur demande,
- Type de profilé compatible : Veka, Salamander, Finstral, Aluplast, Deceuninck, Rehau, Kommerling Eurofutur, Kbe Blr, Gealan 8000, Brugmann, Inoutic, Heroal, Multi Service Alu, Aliplast, Blyweert, Rc Aluminium, Reynaers, Schuco Alu, Rc Avantis, Trocal, Sapa.

Applications

Support

- Ossature PVC, alu ou bois.

Domaines d'utilisation


- Fixation de châssis PVC, alu ou bois.



PF
Patte de fixation

Données techniques

Dimensions



Références	Type	Dimensions					
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
5SAL12924	SALAMANDER	13-50	6-25	4-17	140-300	20-60	1,25-3

Ce tableau montre l'étendue des dimensions possibles pour une fabrication à la demande.

PF
Patte de fixation

Mise en oeuvre

Fixations

- Pattes en 1 seule partie : à tourner,
- Pattes en 2 parties : à clipser.

PF
Patte de fixation

