

MSC
Hoek - Verzinkt

Metalen krathoeken en -versterkingen voor de productie van industriële houten kratten voor export en algemene verpakking. Door hun specifieke breedtes zijn ze betrouwbaar en voorkomen ze dat de band verschuift zodat uw goederen veilig verpakt zijn.



Kenmerken

Materiaal

- Volhard verzinkt of elektrolytisch verzinkt (afhankelijk van beschikbaarheid) DX51-Z100-150 volgens NF EN10346,
- Dikte : 0,45 mm.

Voordelen

- Snel en gemakkelijk te gebruiken,
- Bescherming tegen roest,
- Optimale regeling van de spanning van uw omsnoeringsband.

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Pakketten,
- Palletten,
- Handmatig omsnoeren,
- Pneumatisch.

Ondergrond

- Staalband,
- Kunststofband (PP, PE ...).

MSC
Hoek - Verzinkt

Technische gegevens

Afmetingen

Referentie	Afmetingen				Gewicht [kg]
	Flens [mm]	Breed [mm]	Tussenruimte [mm]	Dikte [mm]	
480 016	20x20	55	16	0.4	-
480019	32x32	50	19	0.45	0.013
480 020	50x50	60	19	0.65	-
480032	32x32	50	32	0.45	0.013

MSC
Hoek - Verzinkt