

## PNL Spanbout - Gelakt

*Staalbandspanners voor het sluiten en vastzetten van metalen of plastic omsnoeringsband (PP, PET ...) met behulp van tangen, handmatige of pneumatische combinatieapparaten.*



### Kenmerken

#### Materiaal

- Volhard gelakt volgens NF EN 10139,
- Dikte : van 0,6 mm tot 0,9 mm naargelang het model.

#### Voordelen

- Gemakkelijk te gebruiken, betrouwbaar en snel,
- Bescherming tegen roest en besmettingscorrosie,
- Geschikt voor alle soorten omsnoering.



### Toepassingen

#### Ondergrond

- Staalband.

#### Toepassingsgebieden


- Pakketten,
- Rollen,
- Palletten,
- Pneumatische omsnoering.



PNL  
Spanbout - Gelakt

## Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen		
	A [mm]	B [mm]	C [mm]
417225	13	22	0.6
417235	13	25	0.6
417325	16	22	0.6
417335	16	25	0.6
417425	19	22	0.6
417435	19	25	0.6
417488	19	45	0.9
417498	19	56	0.9
417588	25	45	0.9
417598	25	56	0.9
417688	32	45	0.9
417698	32	56	0.9

PNL  
Spanbout - Gelakt

