

FNPRG

Ongepreforeerd bandijzer op rol - Verzinkt staal

De bandijzers bieden een antwoord bij problemen gelinkt aan de windbelasting bij gebinten. Ze zijn meer bepaald aangepast voor spanten. Ze zijn veelzijdig in hun toepassingsgebieden.



Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : van 0.4 mm tot 3 mm naargelang het model.

Voordelen

- Flexibiliteit bij de uitvoering,
- Opvang van opwaartse druk.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout, staal, beton,
- **Gedragen** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout, profiel van staal of pvc.

Toepassingsgebieden

- Leidingisolatie en -ophanging,
- Kabelbevestiging, kabelgoot.



FNPRG
Ongeperforeerd bandijzer op rol - Verzinkt staal

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen				Gewicht [kg]
	In kg.	A [mm]	B [m]	t [mm]	
FNPRG	30-40	12-40	1-50	0.4-3	-

*Producten verkocht in kg.
Deze tabel toont de mogelijke afmetingen voor maatwerk.*

FNPRG

Ongeperforeerd bandijzer op rol - Verzinkt staal

Plaatsing

Plaasting

1. Nagel het bandijzer op een van de houten elementen.
2. Span het bandijzer op het volgende element met behulp van het hulpstuk.
3. Nagel het bandijzer op dit houten element.
4. Herhaal de bewerking tot aan het laatste element en vernagel het.

FNPRG

Ongeperforeerd bandijzer op rol - Verzinkt staal

