

EMPVC

## Geperforeerd metalen etiket - Gelakt staal

*Deze etiketten worden gebruikt om de gegevens die op de pakketten en goederen moeten staan, aan te brengen met onuitwisbare stiften of op een bedrukt etiket. Dit zijn milieuvriendelijke en stevige etiketten die bestand zijn tegen het transport van onbeschermde goederen.*



## Kenmerken

### Materiaal

- Staal LAF DC01 C590 volgens EN 10140 3.1B,
- Dikte : 0.4 mm.

### Voordelen

- Betrouwbare bevestiging,
- Geen scheuren,
- Beperking van besmettingscorrosie,
- Duidelijke identificatie : kleuren, bedrukking ...
- Veiligheid dankzij afgeronde hoeken,
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen en uv-stralen.

## Toepassingen

### Ondergrond

- Pakketten, rollen,
- Palletten, bundels.


### Toepassingsgebieden

- Transportinformatie,
- Communicatiemedia, orderverzendingen,
- Industriële traceerbaarheid op aanvraag (van productie tot eindklant),
- Opslag.

EMPVC  
**Geperforeerd metalen etiket - Gelakt staal**

## Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Dimensions		
	A [mm]	B [mm]	C (op.) [mm]
EP	32-210	8-290	0,20-0,30

*Deze tabel toont de mogelijke afmetingen voor maatwerk.*

EMPVC  
**Geperforeerd metalen etiket - Gelakt staal**