

PPJET

Vierkante kolomvoeten voor indrijven

Pergolavoeten PPJET en PPJST worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJET wordt in de bodem gedreven. Model PPJST wordt in de grond vastgeschroefd.

Kenmerken

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 2 mm.

Bevestigingen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...

Toepassingsgebieden



- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.



PPJET

Vierkante kolomvoeten voor indrijven

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen [mm]						Boorgaten	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	t ₁	t ₂	Ø11	
PPJET70/750	70	150	70	600	2	2	4	1.7
PPJET90/750	90	150	90	600	2	2	4	2.4

PPJET

Vierkante kolomvoeten voor indrijven

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten Ø10 mm
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.
- SSH Ø10 mm

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).

Plaatsing

Onderaan :

1. Plaats de kolomvoet in de constructie.
2. Plaats een stuk hout in de kolomvoet (rest van kolomvoet of stuk plastic).
3. Sla de kolomvoet met een voorhamer verticaal in de grond.

Bovenaan :

1. Plaats de kolom in de kolomvoet.
2. Bevestig de kolom in de kolomvoet.

PPJET

Vierkante kolomvoeten voor indrijven