

STDG
Kolík STD

STD kolíky se používají pro spojení dřív z oceli, aplikovat lze do dřeva (např. trámy, sloupy) nebo dřevo-dřevo spoje.

Features

Materiál

Kvalita oceli:

S 235 JR dle norem DIN EN 10025

Ochrana proti korozi:

galvanizovaný

Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Hodnoty odporu jsou definovány v EC5 nebo DIN 1052.
- Zkosení na koncích kolíku umožňuje hladké vniknutí do dřeva
- Kolíky jsou vyrobeny z S235 JR s minimem f_u , $k = 360 \text{ N/mm}^2$


Applications

Anwendbare Materialien



Dřevo, výrobky ze dřeva, ocel

Anwendungsbereich


- Spojovací prostředky mezi dřevěnými a ocelovými nosníky (BTN), patky sloupku (PIS), zavětrování (BNW).
- Těžké spoje dřevo nebo ocel, například, Spoj vaznice.



Fixation 2 broches



Assemblage de solive sur poutre




Fixation du pied de poteau par scellement dans le béton. La platine horizontale doit être à 50 mm maximum de la dalle.

STDG
Kolík STD

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty




Art. nr.	Rozměry upevnění [mm]		Box Quantity	Hmotnost [kg]
	d	l		
STD8X45G-B	8	45	100	0.017
STD8X80G-B	8	80	100	0.032
STD8X90G-B	8	90	100	0.036
STD8X100G-B	8	100	100	0.042
STD8X115G-B	8	115	100	0.046
STD8X120G-B	8	120	100	0.046
STD8X140G-B	8	140	100	0.056
STD12X90G-B	12	90	100	0.08
STD12X100G-B	12	100	100	0.091
STD12X120G-B	12	120	100	0.11
STD12X140G-B	12	140	100	0.12
STD16X100G-B	16	100	50	0.18


Mekaniske egenskaber

Art. nr.	Mekaniske egenskaber
	Charakteristický moment výnosu – $M_{y,k}$ [$M_{y,kd}$] [Nm]
STD8X45G-B	22.7
STD8X80G-B	22.7
STD8X90G-B	22.7
STD8X100G-B	22.7
STD8X115G-B	22.7
STD8X120G-B	22.7
STD8X140G-B	22.7
STD12X90G-B	65.2
STD12X100G-B	65.2
STD12X120G-B	65.2
STD12X140G-B	65.2
STD16X100G-B	137.8


Installation



Fixation 2 broches



Assemblage de solive sur poutre



Fixation du pied de poteau par scellement dans le béton . La platine horizontale doit être à 50 mm maximum de la dalle.

