

DSIX4

Terasový šroub - Impreg®X4

Terasový šroub DSIX4 se zápustnou hlavou je dimenzovaný pro ošetřené dřevo. Má pohon Torx pro zaručení dobrého záběru. Řezný hrot usnadňuje zašroubování a zabraňuje štípání dřeva.

Features

Materiál

.

Vlastnosti

- Pohon Torx
- Zápustná hlava s vroubkou
- Hrubý závit
- Řezný hrot typ 17
- Potah Impreg® X4

Applications

Oblast použití

- Obložení terasy na dřevo

Účel použití

.



DSIX4
Terasový šroub - Impreg®X4

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Č. výr.	Upevňovací prostředky rozměry [mm]						Box Quantity
		d	l	d _h	l _g	t _{fix}	bit	
DSIX44.2X35T-20	74361	4.2	35	7.3	20	15	T-20	250
DSIX44.2X45T-20	74362		45	7.3	23.5	21.5	T-20	400
DSIX44.2X55T-20	74363		55	7.3	27.5	27.5	T-20	350
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364		55	7.3	27.5	27.5	T-20	1400
DSIX44.2X75T-20	74365		75	7.3	40.5	34.5	T-20	300
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366		75	7.3	40.5	34.5	T-20	750



Collated Screws

Art. nr.	Č. výr.	DB. nr.	NOBB č.	Upevňovací prostředky rozměry [mm]							Box Quantity
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit	
DSIX44.2X45PH2	74294	-	53293656	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2	1000

Vlastnosti výrobku

Art. nr.	Charakteristický moment kluzu - $M_{y,k}$ [Nmm]	Charakteristický odpor vytažení - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Charakteristický parametr protažení hlavy - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Charakteristická únosnost v tahu - $f_{tens,k}$ [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

DSIX4
Terasový šroub - Impreg®X4

