

DSPIX4

Terasový šroub Pro - Impreg®X4

Terasový šroub DSPIX4 je dimenzovaný pro ošetřené dřevo. Má pohon Torx pro zaručení dobrého záběru. Rezný hrot usnadňuje zašroubování a zabraňuje štípání dřeva. Závit pod hlavou vytváří pevné držení na spodní konstrukci a úzká válcová hlava zajišťuje příjemný vzhled.

Features

Materiál

.

Vlastnosti

- Pohon Torx
- Válcová hlava
- Hrubý závit
- Rezný hrot typ 17
- Potah Impreg® X4

Applications

Oblast použití

- Obložení terasy na dřevo

Účel použití

.



DSPIX4
Terasový šroub Pro - Impreg®X4

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Č. výr.	Upevňovací prostředky rozměry [mm]						Qty/box
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	bit	
DSPIX44.8X60	74356	4.8	60	6.5	26	12	T-20	350
DSPIX44.8X70	74357		70	6.5	32	18	T-20	300
DSPIX45.5X80	74358	5.5	80	7	37.5	20	T-25	200
DSPIX46.5X95	74359	6.5	95	8	40	29	T-30	150

Vlastnosti výrobku

Art. nr.	Charakteristický moment kluzu – $M_{y,k}$ [Nmm]	Charakteristický odpor vytažení - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Charakteristický parametr protažení hlavy - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Charakteristická únosnost v tahu - $f_{tens,k}$ [kN]
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9

DSPIX4
Terasový šroub Pro - Impreg®X4

