

## Technický list

CSA-ST  
**CSA šrouby nerez**

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

*CSA šroub byl speciálně vyvinut pro spojení ocel-to-dřevo  
Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.*

## Features

### Materiál

#### Kvalita oceli:

**Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.**

**Třída odolnosti proti korozi III**


### Vorteile

- Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.
- Pro okrajové vzdálenosti a vzdálenosti k sobě vykazují stejné hodnoty jako pro CNA4,0x $\ell$  hřebíky

## Applications

### Anwendungsbereich

- Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva




Connect timber battens.

CSA-ST  
CSA šrouby nerez

Technical Data

Product dimensions and characteristic capacities



Art. nr.	Fastener dimensions [mm]				Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]	
	d <sub>h</sub>	d	l	l <sub>g</sub>	R <sub>lat,k</sub>	R <sub>ax,k</sub>
CSA5.0X35ST	8.3	5	35	29	2.3	2.5
CSA5.0X40ST		5	40	34	2.3	2.5

CSA-ST  
CSA šrouby nerez

