# Technický list

DWC
**DWC - Šrouby pro sádrokarton**

*Šrouby DWC jsou navrženy tak, že je dosaženo zvýšené přítlačné síly, která zajišťuje rychlou práci v upevnění sádrokartonu nebo spodních OSB bez poškození spodní stavby.*



## Features

### Material

- Fosfátovaný povrch

### Vorteile

- Hlava šroubu zabraňuje provrtání sádrokartonu.
- Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez předvrtání.
- Označení CE v souladu s EN14566.

## Applications

### Anwendbare Materialien

- Sádrokarton na dřevo

### Anwendungsbereich

- Masivní dřevo, dřevěné kompozity, vrstvené dřevo a OSB.
- Pro jednorázové a oboustranné přichycení sádrokartonu.

# Technical Data

## Product Dimensions UK



| Art. nr. | Fastener dimensions [mm] | | | Qty per Strip | Qty per Box | Recommended RPM | Quik Drive Attachment | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $d_h$ | d | l | | | | | |
| DWC3925PE | 8.1 | 4 | 25 | 30 | 2500 | 2500 - 6000 | QDPRO51E / QD76KE | 0.002 |
| DWC3930PE | 8.1 | 4 | 30 | 30 | 2500 | 2500 - 6000 | QDPRO51E / QD76KE | 0.002 |
| DWC3935PE | 8.1 | 4 | 35 | 30 | 2500 | 2500 - 6000 | QDPRO51E / QD76KE | 0.002 |
| DWC3940PE | 8.1 | 4 | 40 | 30 | 2500 | 2500 - 6000 | QDPRO51E / QD76KE | 0.002 |
| DWC3945PE | 8.1 | 4 | 45 | 30 | 2000 | 2500 - 6000 | QDPRO51E / QD76KE | 0.003 |
| DWC3955PE | 8.1 | 4 | 55 | 30 | 2000 | 2500 - 6000 | QD76KE | 0.003 |
| DWC3965PE | 8.1 | 4 | 65 | 30 | 1500 | 2500 - 6000 | QD76KE | 0.005 |



Copyright by Simpson Strong-Tie®