

TBG

TBG - Šrouby do dřeva, oceli/hliníku

TBG šrouby s jedním závitem jsou navrženy tak, aby byla instalace překližky a dřevěných desek na ocelové nebo hliníkové konstrukce (maximální tloušťka 6 mm) co nejsnadnější.

Features

Material

- Povrchová N2000® mechanický zinkováním.
- Ekvivalentní k zinkování.

Vorteile

- Zápusťná hlava pro čisté zpracování.
- Jemný závit zajišťuje rychlejší pronikání do dřeva a kovů.
- Vrták s křídly zajišťuje čisté, rychlé a přesné přichycení na kovových konstrukcích.

Applications

Anwendbare Materialien

- Dřevo a překližkové desky na ocelových nebo hliníkových konstrukcích spodní stavby.

Anwendungsbereich

- Podlahy, prefabrikované moduly, police, truck podlahy, modulární sestavy.

**BIT3SUE**

Technický list

SIMPSON

Strong-Tie®

TBG

TBG - Šrouby do dřeva, oceli/hliníku

Technical Data

Product Dimensions UK



Art. nr.	Fastener dimensions [mm]			Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Hmotnost [kg]
	d _h	d	l					
TBG645E	11.7	6.1	45	23	1000	1000 - 2500	QDHS60E	0.008
TBG660E	11.7	6.1	60	23	750	1000 - 2500	QDHS60E	0.011

Performance Values



Art. nr.	Connection Detail-DE	Pullout	Pull Through		Shear	
		F _{ax,Rk} [kN]	F _{head,Rk} [kN]	Min Headside Material Thickness [mm]	F _{lat,Rk} [kN]	Members - DE
TBG645E	Holz an Stahl	11.75	2.2	25	3	25 mm Holz an 4 mm Stahl
TBG660E	Holz an Stahl	11.75	2.2	40	3.25	40 mm Holz an 4 mm Stahl

TBG

TBG - Šrouby do dřeva, oceli/hliníku



SIMPSON

Strong-Tie®