Technický list

CBSDQ
Šrouby do materiálu na bázi cementu

CBSDQ šrouby jsou určeny k usnadnění instalace cementové desky na ocelové konstrukce a dřevěných desek na kovovou nosnou konstrukci (maximální tloušťka 4,00 mm).

Features

Material

- Povrch Quik Guard®.

Vorteile

- Zápustná hlava pro čisté zpracování.
- Jemné drážkování zajišťuje rychlejší pronikání do železa, jako např. kovové konstrukce.
- Vrták s křídly zajišťuje čisté, rychlé a přesné zavrtání do kovových konstrukcí.

Applications

Fields of use

- Objekty a montážní celky vyrobené ze dřeva nebo vláknitého cementu na podpůrné kovové konstrukce.

CBSDQ
Šrouby do materiálu na bázi cementu

Technical Data

Product Dimensions

Art. nr.	Fastener dimensions [mm]			Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Hmotnost [kg]
	d_h	d	l					
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	2500	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE	0.004
CBSDQ55E		4.8	57	30	1000	2500	QDPRO64E / QD76KE	0.006

Performance Values

Art. nr.	Connection detail - DE	Pullout	Pull Through		Shear	
		$F_{ax,Rk}$ [kN]	$F_{head,Rk}$ [kN]	Min Headside Material Thickness [mm]	$F_{lat,Rk}$ [kN]	Members - DE
CBSDQ41E	Faserzementplatten an Stahl	3.65	0.35	12	0.95	12 mm FCB an 3 mm Stahl
CBSDQ55E	Faserzementplatten an Stahl	3.65	0.35	12	0.95	12 mm FCB an 3 mm Stahl

1. All wood C24 grade
2. All steel in strength class S275

Copyright by Simpson Strong-Tie®