

BAN

Zavětrovací páska BAN

BAN zavětrovací páska se používají ve střešních konstrukcích jako tažné tyče.

Features

Material

Kvalita oceli:

S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

- In der Edelstahlausführung (1.4401) ist das Windrispenband BAN204025S als Standardprodukt erhältlich, andere Größen auf Anfrage.

Výhody

- Při vyšších zatížení může být namontováno více pásek vedle sebe
- V těchto případech, se doporučuje BNSP upínací zařízení, aby bylo umožněno rovnoměrné napnutí řemenů


Applications

Použitelné materiály

Dřevo, dřevěné materiály

Oblast použití

- Široce používané u stavebních konstrukcí, ale slouží především k posílení střešních konstrukcí.





BAN

Zavětrovací páska BAN

Technical Data

Rozměry



Art. nr.	Rozměry			Otvory	Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A [mm]	B [m]	t [mm]	Ø [mm]		
BAN202510	25	10	2	5	4	4
BAN202525	25	25	2	5	1	9.5
BAN154025 * **	40	25	1.5	5	1	-
BAN204025 *	40	25	2	5	1	-
BAN154050 * **	40	50	1.5	5	1	-
BAN204050 *	40	50	2	5	1	-
BAN304050	40	50	3	5	1	46.2
BAN156050 **	60	50	1.5	5	1	-
BAN206050	60	50	2	5	1	46.2
BAN158025 **	80	25	1.5	5	1	-
BAN208025	80	25	2	5	1	29.7
BAN094050 * ***	40	50	0.9	5	1	-

*) mit Metermarkierung



**) Material: S350GD

Characteristic capacities

Art. nr.	Charakteristische Werte der Tragfähigkeit - R1,k [kN]			
	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
BAN154025 * **	min (17/kmod ; 1,66 x n)	min (17/kmod ; 1,85 x n)	min (17/kmod ; 2,22 x n)	min (17/kmod ; 2,36 x n)
BAN204025 *	min (17.8/kmod ; 1,66 x n)	min (17.8/kmod ; 1,85 x n)	min (17.8/kmod ; 2,22 x n)	min (17.8/kmod ; 2,36 x n)
BAN154050 * **	min (17/kmod ; 1,66 x n)	min (17/kmod ; 1,85 x n)	min (17/kmod ; 2,22 x n)	min (17/kmod ; 2,36 x n)
BAN204050 *	min (17.8/kmod ; 1,66 x n)	min (17.8/kmod ; 1,85 x n)	min (17.8/kmod ; 2,22 x n)	min (17.8/kmod ; 2,36 x n)
BAN304050	min (26.7/kmod ; 1,66 x n)	min (26.7/kmod ; 1,85 x n)	min (26.7/kmod ; 2,22 x n)	min (26.7/kmod ; 2,36 x n)
BAN156050 **	min (25.5/kmod ; 1,66 x n)	min (25.5/kmod ; 1,85 x n)	min (25.5/kmod ; 2,22 x n)	min (25.5/kmod ; 2,36 x n)
BAN206050	min (26.7/kmod ; 1,66 x n)	min (26.7/kmod ; 1,85 x n)	min (26.7/kmod ; 2,22 x n)	min (26.7/kmod ; 2,36 x n)
BAN158025 **	min (34/kmod ; 1,66 x n)	min (34/kmod ; 1,85 x n)	min (34/kmod ; 2,22 x n)	min (34/kmod ; 2,36 x n)
BAN208025	min (35.6/kmod ; 1,66 x n)	min (35.6/kmod ; 1,85 x n)	min (35.6/kmod ; 2,22 x n)	min (35.6/kmod ; 2,36 x n)
BAN094050 * ***	min (17.8/kmod ; 1,66 x n)	min (17.8/kmod ; 1,85 x n)	min (17.8/kmod ; 2,22 x n)	min (17.8/kmod ; 2,36 x n)

BAN Zavětrovací páska BAN

Installation



BAN-hole pattern

BAN
Zavětrovací páska BAN

