

BNKK

System zavětrování BNKK*Pro bezpečné napojení pásy.*

Features

Material

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

- Šrouby: Jakost 8.8
- Trn:

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025**

Výhody

- Připojení pásy bez dalšího prodloužení je možné se spojovacím konektorem BNKK.
- Při použití jakýchkoliv šroubů nebo závlaček jsou únosnosti společného konektoru vždy větší, než je připojení samotné pásy nebo konektoru.

Applications

Oblast použití

- **Pro připojení zavětrovacího pásu**



BNKK
 Systém zavětrování BNKK

Technical Data

Rozměry







Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Abmessungen [mm]			Löcher		Til indbygning i vindtrækbånd	Medleverede clips/skruer	Medleverede bolte
			A	B	t	Ø	n			
BNKK25-14	1561275	45951693	125	36	2+2+2=6	5 + 15	3 + 1	BANXX25XX	1 x BF25M5	Dorn Ø14 m/sikringsplit
BNKK40/60-14	1561276	45951916	157	60	2+3+2=7	5 + 15	7 + 1	BANXX40, BANXX60XX	2 x BF4060M5	Dorn Ø14 m/sikringsplit
BNKK25	-	-	125	36	2+2+2=6	5 + 12.5	3 + 1	BANXX25XX	3 x M5	Dorn Ø12 m/sikringsplit
BNKK40/60	-	-	-	-	2+3+2=7	5 + 21	7 + 1	BANXX40, BANXX60XX, BANXX80XX	2 x BF4060M5*	Dorn Ø20 m/sikringsplit

* Připojení pro BAN1580 ... je další nainstalován CLIPS20 (nebo 2 x M5 8.8)a je nutné objednat samostatně.

BNKK
Systém zavětrování BNKK

Installation



BNKK
Systém zavětrování BNKK

