

HD2P

## Dvojitá tažná kotva HD2P

Dvoudílné tažné kotvy mají velké množství možných kombinací. Celkem 46 variant kombinací. Jak je možné vidět hledíme na individuální potřeby a pro každý problém najdeme vhodné optimální řešení.

Ve spodní části jsou přizpůsobeny pro různé velikosti zatížení a potřebnou vzdálenost mezi otvory pro šrouby.

Například, u tažné kotvy HDBU379, vhodné posunutí ve vztahu k stěnovým prvkům s prefabrikované montážní roviny, vzdálenost otvoru pro šroub do asi 60 mm dovnitř.



## Features

### Materiál

#### **Kvalita oceli:**

**S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN**

#### **Ochrana proti korozi:**

**275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

### Výhoda

- Instalace základny na místě montáže, nenarušuje dopravu vyčnívajícími kovovými díly a snižují riziko zranění.







## Applications

### Použitelné materiály

**Beton, ocel, dřevo, dřevěné výrobky**

### Oblast použití

- Dvoudílné tažné kotvy mají velké množství možných kombinací. Celkem 46 variant kombinací.
- Jak je možné vidět, hledíme na individuální potřeby a pro každý problém najdeme vhodné optimální řešení.




HD2P

**Dvojitá tažná kotva HD2P**

## Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	NOBB č.
HDUF250G	NOB432
HDUF400G	NOB433
HDUS336G	NOB438
HDUL380G	NOB434
HDUR380G	NOB436
HDUL465G	NOB435
HDUR465G	NOB437
HDUF40XG	-
HDUF60XG	-
HDBU163G	NOB426
HDBU220G	NOB427
HDBU379G	NOB428
HDBW60G	NOB431
HDBW160G	NOB429
HDBW200G	NOB430
HD2P60G	42163299
HD2PL40G	42291105

Produkty s HDU ,HDB musí být spojeny k základům zadaným počtem e-Jot šroubů JT2-3 / 5,5x25.

Produkt HD2P60G se skládá z horní části HDUF400G a spodní části HDBU220G,

Produkt HD2PL40G se skládá z horní části HDUF250G a spodní části HDBU379G.

\* Hmotnost horní/spodní část


Spodní části HDBU ... spolu s podložkami US40 / 50 / 10G používají u dolní části HDBU220G a HDBU379G s U-disk US50 / 50 / 8G..

Tyto podložky a e-jot šrouby je nutné objednat zvlášť.

\*\* Doba k zákazníkovi

HD2P

**Dvojitá tažná kotva HD2P**



Kapacita při plném zahřebikování

HDUF250G
HDUF400G
HDUS336G
HDUL380G
HDUR380G
HDUL465G
HDUR465G
HDUF40XG
HDUF60XG
HDBU163G
HDBU220G
HDBU379G
HDBW60G
HDBW160G
HDBW200G
HD2P60G
HD2PL40G

Kombinace

Art. nr.	Vertical parts								
	HDUF250G	HDUF400G	HDUS336G	HDUL380G	HDUR380G	HDUL465G	HDUR465G	HDUF40XG	HDUF60XG
HDBU163G	y	y	y	y	y	y	y	S	-
HDBU220G	-	HD2P60G	-	y	y	y	y	-	S
HDBU379G	HD2PL40G	y	y	y	y	y	y	S	S
HDBW60G	y	y	y	y	y	y	y	S	-
HDBW160G	y	y	y	y	y	y	y	S	-
HDBW200G	-	y	y	y	y	y	y	-	S

y = horní a dolní části jsou zabaleny odděleně (a pořadí)

S = horní části jsou vyráběny na přání zákazníka v příslušné délky



HD2P60G, HD2PL40G = jsou dodávány v sadách, nebo jako horní a spodní části

HD2P

**Dvojitá tažná kotva HD2P**

## Installation

spojovací prostředky

**Jsou připevněny hřebíky CNA4,0xℓ nebo CSA5,0xℓ šrouby.**

HD2P

**Dvojitá tažná kotva HD2P**